



CHEVRON 1000 THF

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Chevron 1000 THF es un fluido hidráulico de alta calidad, multifuncional, especialmente formulado para uso en transmisiones, transmisiones finales, frenos mojados y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Chevron 1000 THF proporciona valor a través de:

- **Bajos costos de operación** — El Chevron 1000 THF satisface o excede los requerimientos de desempeño de fluidos de la mayoría de los fabricantes OEM, manteniendo la eficiencia y la confiabilidad mientras que minimiza los costos generales de operación.
- **Larga vida del equipo** — Sus aditivos especiales protegen las superficies de metal contra las raspaduras y el desgaste, aún bajo condiciones severas de operación, llevando a una vida máxima de equipo.
- **Bajo costo de inventario** — Un fluido hace el trabajo de una gama completa de sistemas hidráulicos de tractor. Puede reemplazar a múltiples productos, además de liberar espacio en los anaqueles!
- **Minimizando los problemas de clima y almacenamiento** — Protege contra la herrumbre y corrosión de partes de precisión altamente terminadas, cuando operan en condiciones húmedas y durante los periodos de cierre por temporada.
- **Tiempo mínimo de inactividad** — Su buena compatibilidad con sellos, O-rings y materiales de empaque, mantienen su buena condición y conservan el escurrimiento a un mínimo.
- **Suave operación** — Formulado para suprimir el rechinido de los frenos y el deslizamiento de la transmisión, para una acción de frenos y transmisión rápida y eficiente.
- **Operación confiable** — Su formulación ayuda a mantener las partes del metal limpias y libres de

barniz y depósitos de lodo que podrían resultar en fallas prematuras.

- **Tiempo de servicio rápido** — Su color naranja ayuda a identificar el punto de origen de fugas incidentales, para su fácil detección y remedio rápido.

CARACTERÍSTICAS

El Chevron 1000 THF es un fluido hidráulico de alta calidad, multifuncional, para tractores, especialmente formulado para uso en transmisiones, transmisiones finales, frenos mojados y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos.

Está formulado con stocks base altamente refinados, un mejorador de índice de viscosidad, inhibidores de oxidación y corrosión, aditivos anti-desgaste y de fuerza de película, un agente anti-espuma y un depresor de punto de escurrimiento.

Su distintivo color naranja permite una fácil identificación de producto y detección de fugas.

El Chevron 1000 THF satisface las necesidades de los tractores modernos para un lubricante multifuncional. Está diseñado para muchos usos, tales como lubricación de la transmisión y transmisión final, y sirve como fluido hidráulico para operar unidades de dirección de poder, frenos, implementos y accesorios.

El Chevron 1000 THF está formulado para suprimir el "castaño" de frenos y el desgaste excesivo de las caras de los frenos. Ofrece una suave operación de los empaques del clutch y frenos mojados, proporciona excelente acción de cambios, proporciona una excepcional protección contra herrumbre y corrosión para las partes vitales y minimiza el escurrimiento debido a su buena compatibilidad con sellos, O-rings, y materiales de empaque.

Ayuda a evitar la formación de lodo y barniz, protege las superficies de metal contra raspaduras y desgaste y proporciona una lubricación sobresaliente para

Producto(s) manufacturado(s) en USA, Colombia y El Salvador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

10 febrero 2019

TTF-3s

© 2008-2019 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron y la Marca Chevron son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

engranajes de espuela, helicoidales y de bisel en espiral en engranajes de transmisión final.

El Chevron 1000 THF es compatible con los fluidos patentados de los fabricantes de equipo y otros fluidos de este tipo.

APLICACIONES

Chevron 1000 THF está aprobado por Hitachi para su uso en el mercado de accesorios, y se recomienda para uso en camiones de volteo rígidos (códigos de modelo EH3500AC-3, EH400AC-3 y EH500AC-3).

El Chevron 1000 THF se recomienda para uso:

- en ABB Dodge las transmisiones de puesta en marcha controlada
- como un fluido multifuncional en muchos tipos de tractores y equipos agrícolas.
- en aplicaciones no-hipoides API GL-4.
- en aplicaciones del eje del cargador de neumáticos, transferir caso y hidráulicas mediano Hitachi.
- en aplicaciones que especifican las especificaciones de OEM para lubricantes siguientes:
 - **AGCO** — fluido de poder mejorado 821XL
 - **Case Corporation** — JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
 - **Case New Holland** — MAT 3525, MAT 3505
 - **Caterpillar** TO-2
 - **Ford New Holland** — ESN-M2C134-D, FNHA 2 C 201
 - **International Harvester** B6
 - **John Deere** — J20C
 - **Kubota** UDT
 - **Massey Ferguson** — M1135, M1141, M1143, M1145
 - **Minneapolis-Moline** — Q-1766, Q-1722, Q-1766B
 - **Oliver** — Q-1705
 - **Renk Dromat** — 874A y 874B
 - **Volvo** WB 101
 - **White Farm Equipment** — Q-1826
 - **ZF** — TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 06K, TE-ML 17E, TE-ML 21F

El Chevron 1000 THF es también un fluido hidráulico excelente para muchos tipos de sistemas hidráulicos que requieren de un fluido hidráulico anti-desgaste en este rango de viscosidad. Pasa la Prueba de Alta

Presión de Bomba Vane, ASTM D2882, con menos de 15 mg de pérdida de peso de acero.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión en la cercanía de las llamas, chispas y superficies calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el contenedor cerrado.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

<i>Número de Producto</i>	226606
<i>Número SDS</i>	
USA	7648
Colombia	33702
El Salvador	33703
Gravedad API	29,9
Viscosidad, Cinemática	
cSt a 40°C	58,4
cSt a 100°C	9,5
Viscosidad, Saybolt	
SUS a 100°F	298
SUS a 210°F	58,3
Viscosidad, Brookfield	
cP a -35°C	40.000
Índice de Viscosidad	145
Punto de Inflamación, °C(°F)	235(455)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-42(-44)
Color	Naranja

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

10 febrero 2019
TTF-3s

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

10 febrero 2019
TTF-3s